

ALCOOTEST MINIATURE "PORTE-CLÉS"

Référence : 2144



Cet alcootest de poche vous rendra de nombreux services afin d'estimer votre degré d'imprégnation alcoolique avant de prendre la route. La lampe incorporée vous aidera à trouver votre serrure dans l'obscurité.

Alimentation : par 2 piles R3 (AAA) Alcalines non livrées.
Respecter la polarité indiquée.

Dimensions : 60x45x18 mm.

Poids : 26 grammes sans piles.

Mode d'emploi

1- Nettoyage du capteur:

Appuyer et relâcher plusieurs fois de suite le bouton poussoir.

2- Mise en marche:

Attendre 10 secondes après la phase de nettoyage, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé.

3- Prêt:

Après quelques secondes les voyants rouge et jaune s'éteignent, le vert reste allumé.

4- Souffler:

Quand le voyant vert "Ready" est allumé souffler doucement et de façon continue sur la grille, en haut de l'appareil, **tout en maintenant le bouton enfoncé.**

5- Résultat du test : selon la couleur du voyant allumé.

VERT : Taux non significatif, Il est suggéré de faire un deuxième test.

JAUNE : Le taux est compris entre 0,02 et 0,05 %. Si possible, trouver un autre conducteur ou attendre 1 à 2 heures et refaire un test avant de prendre la route.

ROUGE : Le taux atteint ou dépasse la limite prescrite de 0,05 %. S'abstenir de conduire.

6- Extinction :

Relâcher simplement le bouton poussoir.

N.B : Ce poussoir doit rester enfoncé pendant les étapes 2 à 5.

7- Deuxième test :

Attendre au moins 10 secondes avant de faire un deuxième test afin de confirmer le résultat du premier.

Changement de pile :

Si les voyants rouge ou jaune ne s'allume pas suffisamment, ou si le voyant "Ready" ne se stabilise pas, procéder au nettoyage du capteur (point 1-). Si le défaut persiste changer les piles.

Précautions d'emploi :

Les valeurs données par cet appareil sont à titre indicatif uniquement, pour le taux d'alcool contenu dans l'air expiré. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité quant aux conséquences induites par l'interprétation de ces résultats.

Produit importé et distribué par :

Selectronic

86 rue de CAMBRAI 59000 LILLE

TEL : 0 328 550 328

SAV : 0 328 550 323

Fax : 0 328 550 329

www.selectronic.fr